

固形スケール抑制剤 パスケールソリッド

面倒な薬注装置の設置が不要。スケールの付着を抑制

【小規模施設様用】

特徴

- 特に鉄・カルシウム系スケールの抑制に高い効果があります。
- 防錆、防食に対して高い効果があります。
- 徐溶性なので、定期的な投入のみで管理ができます。
大がかりな薬注装置等を設置したくないお客様や小規模温泉施設様にお勧めです。
- 食品物を主成分としているので、安心してご利用頂けます。
- 配管ライン、熱交換器、排水口等へのスケールの付着を抑制し、スケール洗浄の頻度を抑えることができます。



使用方法

- 貯湯槽に入れる場合は、ネットに所定量を入れて水中に吊るして下さい。
- ろ過機に入れる場合は、直接投入して下さい。
- 貯湯槽容量 5t までの槽で、1 カ月に 1 回、2 kg を投入して下さい。
- 冷泉または井水の場合は、溶解スピードが穏やかになりますので、3 kg を投入して下さい。



注意事項

○1 カ月以内で溶解する場合は設置場所等を変更して下さい(水流の穏やかな場所に移す等)。1 カ月経っても溶け残りがある場合はそのまま所定量を追加補充して下さい。○通常 1 カ月程度かけて徐々に溶解していきますが、水温、水量等でそのスピードは大きく変動します。また、泉質や日水量等でも投入量が変動する場合があります。P₂O₅として 5~15 mg/L が安定的に検出される量・頻度を調整することで濃度管理が可能です。水量が多い場合や厳密に濃度管理を行い、しっかり管理を行いたい場合は液体品を薬注装置で注入することをお勧め致します。○使用方法/用途を順守してご使用して下さい。○本製品は、食品添加物規格品を主成分としていますが、飲用には使用できません。飲用水に使用するためには地方自治体等への届け出や分析、注入設備の設置等が必要です。飲泉に利用している現場では使用しないで下さい。○配管内等に既に付着しているスケールを洗浄してからのご使用をおススメ致します。スケールが徐々に剥がれ落ちるため、熱交換器等を閉塞させる可能性があります。○一部薬剤(他のスケール抑制剤等)と混ざった場合、白濁する可能性があります。問題ないことを確認してからご使用下さい。○高温水(75℃以上)には適用できません。○直射日光を避け、幼い子供や高齢者の手の届かない暗所で保管して下さい。誤飲すると大変危険です。ガラス状の固体ですので、怪我にご注意下さい。○貯湯槽やろ過機内に設置して下さい。浴槽内へ流れ込まないようにして下さい。揚湯管内等に入れると閉塞する可能性があります。浴槽内への投入は怪我や誤飲の可能性がありますので止めて下さい。○本製品を使用する事により配管等へのスケールの付着を 100%防止する事を保証するものではありません。○詳しくは安全データシート(SDS)を参照下さい。

スピード対応します!!! 購入、お見積り依頼、資料請求、ご相談、
その他お問い合わせ お気軽にご連絡下さい

温浴薬品の総合ソリューションパートナー
環境工研株式会社

環境工研株式会社 検索

〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 17-13 第 9 堀ビル 6 階
[東京本社] TEL: **03-3249-2566** FAX: **03-5614-2245**
〒567-0032 大阪府茨木市西駅前町 5-10 茨木大同生命ビル 5 階
[大阪支店] TEL: **072-665-8971** FAX: **072-665-8972**
〒870-0915 大分県大分市花高松 1-1-15
[大分工場] TEL: **097-552-1190** FAX: **097-552-1203**
[九州支店] E-mail でも直ぐ対応: info@kankyoukouken.co.jp

価格



1 kg×2 袋入り:
13,000 円(税抜)

1 kg×10 袋入り:
49,000 円(税抜)